

# Haier Biomedical

Intelligent Protection of Life Science

## Низкотемпературный морозильник до $-86^{\circ}\text{C}$

DW-86L628



### Экономия энергии

Четыре независимых внутренних дверцы и четыре слоя герметика обеспечивают безупречную тепловую изоляцию и сокращают потребление энергии



### Низкий уровень шума

Высококачественный герметичный компрессор с инновационной конструкцией морозильной камеры и уровнем шума ниже 50 дБ(А) создает удобную рабочую обстановку.



### Надежность

Температура в камере может достигать  $-86^{\circ}\text{C}$  с температурной однородностью пределах  $6^{\circ}\text{C}$ .

## Дополнительная продукция



Резервные системы  $\text{CO}_2$



Регистратор



Стеллажи из нержавеющей стали



Криобоксы

# СПЕЦИФИКАЦИИ

## DW-86L628

### Технические данные

Тип	Низкотемпературный морозильник до -86 °С
Исполнение камеры	Вертикальное
Климатический класс	N
Тип охлаждения	Прямое охлаждение
Режим размораживания	Ручной
Хладагент	HFC
Уровень шума (дБ)	49

### Рабочие характеристики

Холодопроизводительность(°С)	-86
Диапазон температуры (°С)	-40~-86

### Управление

Контроллер	Микропроцессорное
Дисплей	Светодиодный

### Электрические данные

Электропитание (В/Гц)	220-240/50	208-230/60	115/60
Мощность (Вт)	1200	1200	1200
Ток (А)	7	9	18

### Аварийные сигналы

Высокая/низкая температура	Да
Дистанционный аварийный сигнал	Да
Высокая температура конденсера	Да
Сбой питания	Да
Ошибка датчика	Да
Низкий заряд аккумулятора	Да
Высокая температура окружающей среды	Да
Незакрытая дверца	Да



### Принадлежности

Ролики	Да
Ножки	Да
Контрольное отверстие	Да/1
Полки/внутренние дверцы	3/4
Регистратор температуры	Опционально
USB -интерфейс	Да
Интерфейс Rs232/485	Опционально
Резервная система CO <sub>2</sub>	Опционально
Резервная система LN <sub>2</sub>	Опционально
Стеллажи и боксы	Опционально

### Размеры

Объем (л/футов <sup>3</sup> )	628/22,2
Вес-нетто/брутто (прибл.)	301/323 (кг) 663,6/712,1 (фунтов)
Внутренние размеры (Ш*Г*В)	760*630*1310 (мм) 29,9*24,8*51,6 (дюймов)
Внешние размеры (Ш*Г*В)	1035*900*1980 (мм) 40,7*35,4*78,0 (дюймов)
Размеры в упаковке (Ш*Г*В)	1080*965*2150 (мм) 42,5*38,8*84,6 (дюймов)
Размер контейнера (20'/40'/40' В)	12/24/24

# Принадлежности и расходные материалы DW-86L628

## Расходные материалы

Стеллажи	Артикул	
Модель	DCJ-54-A	DCJ-54-B
Кол-во/уровень	5	
Размеры (Ш*Г*В)	138*565*293 (мм) 5,4*22,2*11,5 (дюймов)	140*565*293 (мм) 5,5*22,2*11,5 (дюймов)

Боксы	Артикулы			
Модель	T130	HVB-200-PP	HVB-281-PC	HVB-200-C
Материал	Полипропилен	Полипропилен	Поликарбонат	Поликарбонат
Размеры (Ш*Г*В)	133*133*53,5 (мм) 5,2*5,2*2,1 (дюймов)			
Кол-во/стеллаж	20			

### Общее количество

Стеллажи	20			
Боксы	400			
Флаконы	32400	40000	32400	40000

## Резервная система CO<sub>2</sub>

Модель	HVX-IC
Температурный диапазон	От -40 °C до -70 °C

## Резервная система LN<sub>2</sub>

Модель	HVX-IIA
Температурный диапазон	От -90 °C до -135 °C

## Регистратор

Температурный диапазон	От +50 °C до -115 °C
------------------------	----------------------

## Прочее

Сертификаты	CE, UL
-------------	--------


## Дополнительная продукция




Резервные системы CO<sub>2</sub>



Стеллажи из нержавеющей стали



Регистратор



Криобоксы



**AWTech**  
Advanced Worldwide Technologies



127566 Россия, Москва,  
Алтуфьевское шоссе, дом 48, корпус 1  
+7 (499) 346-74-93  
info@awt.ru  
www.awt.ru